Zestwienie stolarki drzwiowej, skala 1:50

RODZAJ WYROBU: PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA

SCHEMAT ELEMENTU W WIDOKU Z ZEWNĄTRZ Z OZNACZENIEM KIERUNKU I SPOSOBU OTWIERANIA

WYMIARY GŁÓWNE: w świetle ościeży (wymiar otworu w murze) / zewnętrzny wymiar ościeżnicy (wymiar po otwarciu skrzydła). ILOŚĆ [szt]: Kierunek otwierania LEWE / PRAWE.

OZNACZENIE NA RYS.	w świetle ościeży (wymiar otworu w murze)	zewnętrzny wymiar ościeżnicy (wymiar po otwarciu skrzydła)	Piwnica LEWE	Piwnica PRAWE	Parter LEWE	Parter PRAWE	Piętro LEWE	Piętro PRAWE	Poddasze LEWE	Poddasze PRAWE	KOLOR		UWAGI DODATKOWE	UWAGI P.POŻ.:	ILOŚĆ SZTUK: RAZEM	OGÓŁEM [szt]
Dz1	Hz=280 cm Sz=150 cm	Ho=275 cm So=140 cm	0	0	1	0	0	0	0	0	RAL 9004		Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, wykonane z ocynkowanego aluminium, wypełnione szkłem bezpiecznym oraz naświetlem. Skrzydło drzwiowe 100+40.		1 / 0	1
Dz2	Hz=290 cm Sz=150 cm	Ho=285 cm So=140 cm	0	0	3	0	0	0	0	0	RAL 9004		Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, wykonane z ocynkowanego aluminium, wypełnione szkłem bezpiecznym oraz naświetlem. Skrzydło drzwiowe 100+40.		3 / 0	3
Dz3	Hz=290 cm Sz=143 cm	Ho=285 cm So=140 cm	0	0	0	1	0	0	0	0	RAL 9004		Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, wykonane z ocynkowanego aluminium, wypełnione szkłem bezpiecznym oraz naświetlem. Skrzydło drzwiowe 100+40. Ościeżnice ukryte w licu ściany na gł. 3,5 cm z jednej strony.		0 / 1	1
Dz4	Hz=265 cm Sz=150 cm	Ho=260 cm So=140 cm	0	0	1	0	0	0	0	0	RAL 9004		Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, wykonane z ocynkowanego aluminium, wypełnione szkłem bezpiecznym oraz naświetlem. Skrzydło drzwiowe 100+40.		1 / 0	1
D1	Hz=205 cm Sz=180 cm	Ho=200 cm So=170 cm	0	0	0	1	0	0	0	0	RAL 9004		Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe, wypełnione szkłem bezpiecznym. Drzwi dymoszczelne, ognioodporne. Skrzydło drzwiowe: grubość 57mm, blacha stalowa ocynkowana gr. 0,7mm pokryta laminatem PCV. Wypełnione panelem WKW, ożebrowanie stalowe. Ramiak usztywniający po obwodzie z drewna klejonego. Zamek centralny 11-ryglowy, klasy 6, zamek górny 3-ryglowy, 3 zawiasy; 3 bolce antywyważeniowe. Uszczelka w przyldze drzwiowej. Ościeżnica stalowa ocynkowana, składana, gr. 1,5 mm pokryta laminatem w kolorze skrzydła, z uszczelką. Skrzydło drzwiowe 90+80.	EIS30	0 / 1	1
D2	Hz=205 cm Sz=130 cm	Ho=200 cm So=120 cm	0	0	1	0	0	0	0	0	RAL 9004		Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe, wypełnione szkłem bezpiecznym. Skrzydło drzwiowe: grubość 57mm, blacha stalowa ocynkowana gr. 0,7mm pokryta laminatem PCV. Wypełnione panelem WKW, ożebrowanie stalowe. Ramiak usztywniający po obwodzie z drewna klejonego. Zamek centralny 11-ryglowy, klasy 6, zamek górny 3-ryglowy, 3 zawiasy; 3 bolce antywyważeniowe. Uszczelka w przyldze drzwiowej. Ościeżnica stalowa ocynkowana, składana, gr. 1,5 mm pokryta laminatem w kolorze skrzydła, z uszczelką. Skrzydło drzwiowe 90+30.		1 / 0	1
D3	Hz=205 cm Sz=110 cm	Ho=200 cm So=100 cm	0	0	0	0	0	1	0	0	RAL 9004		Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, wypełnione szkłem bezpiecznym. Skrzydło drzwiowe: grubość 57mm, blacha stalowa ocynkowana gr. 0,7mm pokryta laminatem PCV. Wypełnione panelem WKW, ożebrowanie stalowe. Ramiak usztywniający po obwodzie z drewna klejonego. Zamek centralny 11-ryglowy, klasy 6, zamek górny 3-ryglowy, 3 zawiasy; 3 bolce antywyważeniowe. Uszczelka w przyldze drzwiowej. Ościeżnica stalowa ocynkowana, składana, gr. 1,5 mm pokryta laminatem w kolorze skrzydła, z uszczelką.		0 / 1	1
D4	Hz=205 cm Sz=110 cm	Ho=200 cm So=100 cm	0	2	0	0	0	0	0	1	RAL 9004		Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, wypełnione szkłem bezpiecznym. Drzwi ognioodporne. Skrzydło drzwiowe: grubość 57mm, blacha stalowa ocynkowana gr. 0,7mm pokryta laminatem PCV. Wypełnione panelem WKW, ożebrowanie stalowe. Ramiak usztywniający po obwodzie z drewna klejonego. Zamek centralny 11-ryglowy, klasy 6, zamek górny 3-ryglowy, 3 zawiasy; 3 bolce antywyważeniowe. Uszczelka w przyldze drzwiowej. Ościeżnica stalowa ocynkowana, składana, gr. 1,5 mm pokryta laminatem w kolorze skrzydła, z uszczelką.	EI60	0 / 3	3
D5	Hz=205 cm Sz=110 cm	Ho=200 cm So=100 cm	0	1	0	0	0	1	0	0	RAL 9004		Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, wypełnione szkłem bezpiecznym. Skrzydło drzwiowe: grubość 57mm, blacha stalowa ocynkowana gr. 0,7mm pokryta laminatem PCV. Wypełnione panelem WKW, ożebrowanie stalowe. Ramiak usztywniający po obwodzie z drewna klejonego. Zamek centralny 11-ryglowy, klasy 6, zamek górny 3-ryglowy, 3 zawiasy; 3 bolce antywyważeniowe. Uszczelka w przyldze drzwiowej. Ościeżnica stalowa ocynkowana, składana, gr. 1,5 mm pokryta laminatem w kolorze skrzydła, z uszczelką. Drzwi otwierane na kartę z możliwością otwarcia przyciskiem od wewnętrznej strony komunikacji. Drzwi wyposażone w samozamykacz.		0 / 2	2
D6	Hz=205 cm Sz=100 cm	Ho=200 cm So=90 cm	0	0	2	4	0	0	0	0	RAL 9004		Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, wypełnione szkłem bezpiecznym. Skrzydło drzwiowe: grubość 57mm, blacha stalowa ocynkowana gr. 0,7mm pokryta laminatem PCV. Wypełnione panelem WKW, ożebrowanie stalowe. Ramiak usztywniający po obwodzie z drewna klejonego. Zamek centralny 11-ryglowy, klasy 6, zamek górny 3-ryglowy, 3 zawiasy; 3 bolce antywyważeniowe. Uszczelka w przyldze drzwiowej. Ościeżnica stalowa ocynkowana, składana, gr. 1,5 mm pokryta laminatem w kolorze skrzydła, z uszczelką.		2 / 4	6
D7	Hz=205 cm Sz=110 cm	Ho=200 cm So=100 cm	0	0	2	1	0	0	0	0	BIAŁY		Drzwi wewnętrzne wejściowe do pomieszczeń, ramiak z klejonki drewna iglastego, obłożony dwiema wypraskami płyty HDF wypełnienie z płyty wiórowo-otworowej, okleina CPL gr. 0,3 mm. Drzwi z zamkiem jednopunktowym wpuszczonym na wkładkę patentową, trzy zawiasy czopowe na skrzydło z blokadą antywyważeniową w ościeżnicy z płyty MDF regulowane na szerokość muru. Osłonki na zawiasy, klamka i rozety ze stali nierdzewnej. (D7, D7')		2 / 1	3
D7'	Hz=205 cm Sz=110 cm	Ho=200 cm So=100 cm	1	0	2	0	0	1	0	0	BIAŁY	Kąt rozwarcia drzwi 180°			3 / 1	4
D8	Hz=205 cm Sz=110 cm	Ho=200 cm So=100 cm	0	0	1	1	0	0	0	0	BIAŁY		Drzwi wewnętrzne wejściowe do pomieszczeń, ramiak z klejonki drewna iglastego, obłożony dwiema wypraskami płyty HDF wypełnienie z płyty wiórowo-otworowej, okleina CPL gr. 0,3 mm. Drzwi z zamkiem jednopunktowym wpuszczonym na wkładkę patentową, trzy zawiasy czopowe na skrzydło z blokadą antywyważeniową w ościeżnicy z płyty MDF regulowane na szerokość muru. Osłonki na zawiasy, klamka i rozety ze stali nierdzewnej. Tuleje wentylacyjne umiejscowione w dolnej części drzwi, osłonięte ozdobnymi nakładkami. (D8, D8')		1 / 1	2
D8'	Hz=205 cm Sz=110 cm	Ho=200 cm So=100 cm	0	0	2	0	1	0	0	0	BIAŁY	Kąt rozwarcia drzwi 180°			3 / 0	3
D9'	Hz=205 cm Sz=100 cm	Ho=200 cm So=90 cm	0	0	0	0	1	0	0	0	BIAŁY		Drzwi wewnętrzne wejściowe do pomieszczeń, ramiak z klejonki drewna iglastego, obłożony dwiema wypraskami płyty HDF wypełnienie z płyty wiórowo-otworowej, okleina CPL gr. 0,3 mm. Drzwi z zamkiem jednopunktowym wpuszczonym na wkładkę patentową, trzy zawiasy czopowe na skrzydło z blokadą antywyważeniową w ościeżnicy z płyty MDF regulowane na szerokość muru. Osłonki na zawiasy, klamka i rozety ze stali nierdzewnej. Po dwie uszczelki pęczniejące w kanałach wrębu ościeżnicy, trzy zawiasy czopowe regulowane w trzech płaszczyznach, uszczelki o podwyższonej odporności termicznej, uszczelka opadająca..	EIS30	1 / 0	1
D10	Hz=205 cm Sz=100 cm	Ho=200 cm So=90 cm	0	3	10	7	7	6	0	0	BIAŁY		Drzwi wewnętrzne wejściowe do pomieszczeń, ramiak z klejonki drewna iglastego, obłożony dwiema wypraskami płyty HDF wypełnienie z płyty wiórowo-otworowej, okleina CPL gr. 0,3 mm. Drzwi z zamkiem jednopunktowym wpuszczonym na wkładkę patentową, trzy zawiasy czopowe na skrzydło z blokadą antywyważeniową w ościeżnicy z płyty MDF regulowane na szerokość muru. Osłonki na zawiasy, klamka i rozety ze stali nierdzewnej. (D10, D10')		17 / 16	33
D10'	Hz=205 cm Sz=100 cm	Ho=200 cm So=90 cm	2	4	9	2	5	5	3	3	BIAŁY	Kąt rozwarcia drzwi 180°			19 / 14	33
D11	Hz=205 cm Sz=100 cm	Ho=200 cm So=90 cm	2	2	3	4	1	2	0	0	BIAŁY		Drzwi wewnętrzne wejściowe do pomieszczeń, ramiak z klejonki drewna iglastego, obłożony dwiema wypraskami płyty HDF wypełnienie z płyty wiórowo-otworowej, okleina CPL gr. 0,3 mm. Drzwi z zamkiem jednopunktowym wpuszczonym na wkładkę patentową, trzy zawiasy czopowe na skrzydło z blokadą antywyważeniową w ościeżnicy z płyty MDF regulowane na szerokość muru. Osłonki na zawiasy, klamka i rozety ze stali nierdzewnej. Tuleje wentylacyjne umiejscowione w dolnej części drzwi, osłonięte ozdobnymi nakładkami. (D11, D11')		6 / 8	14
D11'	Hz=205 cm Sz=100 cm	Ho=200 cm So=90 cm	0	0	1	2	2	1	1	0	BIAŁY	Kąt rozwarcia drzwi 180°			4 / 3	7
D12	Hz=205 cm Sz=100 cm	Ho=200 cm So=90 cm	0	0	0	0	0	0	1	0	BIAŁY		Drzwi wewnętrzne wejściowe do pomieszczeń, ramiak z klejonki drewna iglastego, obłożony dwiema wypraskami płyty HDF wypełnienie z płyty wiórowo-otworowej, okleina CPL gr. 0,3 mm. Drzwi z zamkiem jednopunktowym wpuszczonym na wkładkę patentową, trzy zawiasy czopowe na skrzydło z blokadą antywyważeniową w ościeżnicy z płyty MDF regulowane na szerokość muru. Osłonki na zawiasy, klamka i rozety ze stali nierdzewnej. Po dwie uszczelki pęczniejące w kanałach wrębu ościeżnicy, trzy zawiasy czopowe regulowane w trzech płaszczyznach, uszczelki o podwyższonej odporności termicznej. (D12, D12', D13, D13')	EI30	1 / 0	1
D12'	Hz=205 cm Sz=100 cm	Ho=200 cm So=90 cm	0	0	0	0	0	0	0	1	BIAŁY	Kąt rozwarcia drzwi 180°		EI30	0 / 1	1
D13	Hz=205 cm Sz=100 cm	Ho=200 cm So=90 cm	1	0	0	0	0	0	0	0	BIAŁY			EI60	1 / 0	1
D13'	Hz=205 cm Sz=100 cm	Ho=200 cm So=90 cm	0	0	0	0	0	0	1	0	BIAŁY	Kąt rozwarcia drzwi 180°		EI60	1 / 0	1
D14	Hz=205 cm Sz=90 cm	Ho=200 cm So=80 cm	0	0	1	1	0	0	0	0	BIAŁY		Drzwi wewnętrzne wejściowe do pomieszczeń, ramiak z klejonki drewna iglastego, obłożony dwiema wypraskami płyty HDF wypełnienie z płyty wiórowo-otworowej, okleina CPL gr. 0,3 mm. Drzwi z zamkiem jednopunktowym wpuszczonym na wkładkę patentową, trzy zawiasy czopowe na skrzydło z blokadą antywyważeniową w ościeżnicy z płyty MDF regulowane na szerokość muru. Osłonki na zawiasy, klamka i rozety ze stali nierdzewnej. Tuleje wentylacyjne umiejscowione w dolnej części drzwi, osłonięte ozdobnymi nakładkami. (D14, D14')		1 / 1	2
D14'	Hz=205 cm Sz=90 cm	Ho=200 cm So=80 cm	0	0	0	2	0	0	0	0	BIAŁY	Kąt rozwarcia drzwi 180°			0 / 2	2
D15	Hz=205 cm Sz=90 cm	Ho=200 cm So=80 cm	0	1	5	5	4	4	1	0	BIAŁY		Drzwi wewnętrzne wejściowe do pomieszczeń, ramiak z klejonki drewna iglastego, obłożony dwiema wypraskami płyty HDF wypełnienie z płyty wiórowo-otworowej, okleina CPL gr. 0,3 mm. Drzwi z zamkiem jednopunktowym wpuszczonym na wkładkę patentową, trzy zawiasy czopowe na skrzydło z blokadą antywyważeniową w ościeżnicy z płyty MDF regulowane na szerokość muru. Osłonki na zawiasy, klamka i rozety ze stali nierdzewnej. Tuleje wentylacyjne umiejscowione w dolnej części drzwi, osłonięte ozdobnymi nakładkami.		9 / 9	18

UWAGI:

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ WYKOŃCZENIOWYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, O ROZBIEŻNOŚCIACH NALEŻY POINFORMOWAĆ PROJEKTANTA.

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ROZBIEŻNOŚCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ.

WSZYSTKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE SZTUKI BUDOWLANEJ.

RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI (RYSUNKAMI, OBLICZENIAMI, OPISAMI).

WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA I MATERIAŁY WINNY MIEĆ WYMAGANE CERTYFIKATY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB I STRAŻY POŻARNEJ.

WYBÓR KOLORYSTYKI ORAZ DOBÓR MATERIAŁÓW ZOSTANIE POTWIERDZONY LUB DOKONANY PO KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM I INWESTOREM NA ETAPIE REALIZACJI.

ZASTOSOWANE MATERIAŁY, URZĄDZENIA ORAZ TECHNOLOGIE DOBRANE SĄ TAK BY SPEŁNIAĆ ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH, KTÓRE POSIADAJĄ RÓWNOWAŻNE BĄDŹ WYŻSZE PARAMETRY OD PODANYCH W OPISIE.

'ARMAX' Sp. z o.o.
27-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13 tel. 601063690

Nazwa obiektu: "Rozbudowa oraz przebudowa budynku SPZOZ wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kieleckiej w Chmielniku"

Tytuł rysunku: Zestawienie stolarki drzwiowej | Skala: 1:50 | Nr rys. W2

Projektanci:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Architektura: PROJEKTOWAŁ:	Jarosław Kawiński	SW-1/2003 Spec. architektoniczna	01.2022r.	
Architektura: SPRAWDZIŁA:	Anna Szczerba	309/SWOKK/2018 Spec. architektoniczna	01.2022r.	
Konstrukcja: PROJEKTOWAŁ:	Piotr Zdyb	SWK/0065/PWBKb/18 Spec. konstrukcyjna	01.2022r.	
Konstrukcja: SPRAWDZIŁ:	Marek Szczerba	SWK/0126/PWOK/11 Spec. konstrukcyjna	01.2022r.	
Projekt OPRACOWAŁ:	Dariusz Celuch		01.2022r.	