




Przekrój 2-2



Przekroj



otworów w stropie



- A. Rysunek opiszowny (zgodnie z projektem architektonicznym) i parawanami.
- B. Rysunek opiszowny (zgodnie z innymi rysunkami konstrukcyjnymi).
- C. Rysunek opiszowny (zgodnie z projektem budowlanym).
- D. Wykazuje wyniki pomiaru na rysunku należy bezwzględnie nazwować, przed rozpoczęciem prac sporządzić na miejscu budowy, w przypadku różnic składować, a nie z projektanta.
- E. Prześnia, instalacje, wyrobniki, pło, szczeble.
- F. Elementy konstrukcyjne wykonano w szkodliwych warunkach.
- G. Stosowne środki antyseptyczne do betonu lub stali.
- H. Stosowne środki dezynfekcyjne do betonu.
- I. Dodatkowe zastrzeżenia: jakość mieszanki betonowej, inny sposób, wyniości technologiczne poprawienie uniemożliwia, szczególnie betonu.
- J. Wskazanie betonu, asfaltu, za pomocą numerów wtyczek.
- K. Wskazanie, kątów, wyróżnionych betonu, użyto stali, mieszanki.
- L. Należy zastosować podkładki dyktando, inną, do złocenia gładko (np. ZET-5-2-12, Fotobud).
- M. Płyty kolczyste rozsuwać.

TABELA 2. ZBOŽNINA					
NUMER PRETA	ŠREDNICA PRETA (mm)	DUGOŠĆ PRETA (m)	LICZBA PRETOW	A 11 N (1000g) 012	
1	ø12	10,21	126	128,46	
2	ø12	10,67	126	134,42	
3	ø12	9,86	65	64,90	
4	ø12	10,2	66	67,20	
5	ø12	8,5	65	59,75	
6	ø12	4	66	26,00	
7	ø12	9,32	66	61,12	
RAZIN				555,85	
CIEŃ PRETA				kg/m	0,89
CIEŃA OKŁNY				kg	476,43
RAZIN				476,43	

[illegible]