Rzut poziomy

skala 1:100

REMONT ISTNIEJĄCEJ TRYBUNY SPORTOWEJ POLEGA NA:
- WYMIANIE ISTNIEJĄCYCH KRZESEŁEK TRYBUNY SPORTOWYCH NA NOWE
- UZUPEŁNIENIU BRAKÓW I SZCZELIN W ISTNIEJĄCEJ BETONOWEJ TRYBUNIE SPORTOWEJ ZA POMOCĄ MASY NAPRAWCZEJ DO BETONU
- CZYSZCZENIE I ŚRUTOWANIE BETONU TRYBUNY SPORTOWEJ
-PO WYKONANIU ŚRUTOWANIA ZABEZPIECZENIE BETONOWEJ TRYBUNY SPORTOWEJ IMPREGNATEM HYDROFOBOWYM DO BETONU ARCHITEKTONICZNEGO
- ROZBIÓRCE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI BETONOWEJ CIĄGÓW PIESZYCH
- WYMIANIE I ODTWORZENIU CIĄGÓW PIESZYCH Z NOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ Z FAZĄ GR. 6CM
- ROZBIÓRCE I ODTWORZENIU USTNIEJĄCYCH SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH TRYBUN SPORTOWYCH ORAZ WYMIANA NAWIERZCHNI NA NOWĄ KOSTKĘ BRUKOWĄ Z FAZĄ GR. 6CM

SIEDZISKA STADIONOWE:
- PRODUKOWANE TECHNIKĄ WTRYSKU PRZY UŻYCIU WYSOKIEJ JAKOŚCI TWORZYWA – POLIPROPYLENU,
- POWIERZCHNIA SIEDZISKA I OPARCIA JEST GŁADKA ORAZ ZAPEWNIA WYSOKI KOMFORT UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWO POPRZEZ ERGONOMICZNE WYPROFILOWANIE SWYCH PŁASZCZYZN I ZAOKRĄGLENIE WSZYSTKICH KRAWĘDZI, WZMOCNIONA KONSTRUKCJA,
- KRZESEŁKA ODPORNE NA DZIAŁANIE WYSOKICH I NISKICH TEMPERATUR ORAZ PROMIENIOWANIE UV,
- W ŚRODKOWEJ CZĘŚCI KRZESEŁKA STADIONOWEGO ZNAJDUJE SIĘ OTWÓR ODPROWADZAJĄCY NADMIAR WODY,
- MONTAŻ DO PODŁOŻA BETONOWEGO PRZY UŻYCIU 2 KOŁKÓW ROZPOROWYCH
- MIEJSCA MOCOWAŃ W SIEDZISKU ZASŁANIANE SĄ DWOMA ZAŚLEPKAMI Z PLASTIKU,
- KRZESEŁKA STADIONOWE W GÓRNEJ CZĘŚCI SWEGO OPARCIA POSIADAJĄ MIEJSCE DO ZAMOCOWANIA METALOWEJ TABLICZKI Z NUMEREM,
- SIEDZISKA STADIONOWE O CAŁKOWITEJ WYSOKOŚCI WYNOSZĄCEJ 36 CM.
- WYMIARY KRZESEŁKA: 41CMX37CMX36CM (SZER.X GŁ.X WYS.)
- KRZESEŁKA STADIONOWE SPEŁNIAJĄ WYTYCZNE: PZPN, UEFA, FIFA.

UWAGI:

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ WYKOŃCZENIOWYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, O ROZBIEŻNOŚCIACH NALEŻY POINFORMOWAĆ PROJEKTANTA

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ROZBIEŻNOŚCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ,

WSZYSTKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE SZTUKI BUDOWLANEJ,

RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI (RYSUNKAMI, OBLICZENIAMI, OPISAMI),

WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA I MATERIAŁY WINNY MIEĆ WYMAGANE CERTYFIKATY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB I STRAŻY POŻARNEJ.

WYBÓR KOLORYSTYKI ORAZ DOBÓR MATERIAŁÓW ZOSTANIE POTWIERDZONY LUB DOKONANY PO KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM I INWESTOREM NA ETAPIE REALIZACJ

ZASTOSOWANE MATERIAŁY, URZĄDZENIA ORAZ TECHNOLOGIE DOBRANE SĄ TAK BY SPEŁNIAĆ ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH, KTÓRE POSIADAJĄ RÓWNOWAŻNE BĄDŹ WYŻSZE PARAMETRY OD PODANYCH W OPISIE.

'ARMAX' Sp. z o.o.

27-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13 tel. 601063690

Nazwa obiektu:
Budowa zadaszenia części trybuny, budki dla spikera oraz budynku kontenerowego– zaplecza sportowego, remont istniejącej trybuny sportowej i budynku kasy biletowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Dygasińskiego w Chmielniku"

Przedmiot:		Data:	Skala:	Nr rys.
Rzut trybuny – remont		*09.2021r.*	*1:50*	*T1*

Projektanci:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Architektura: PROJEKTOWAŁ:	*Jarosław Kawiński*	*SW-1/2003 Spec. architektoniczna*	
Architektura: SPRAWDZIŁA:	*Anna Szczerba*	*309/SWOKK/2018 Spec. architektoniczna*	
Konstrukcja: PROJEKTOWAŁ:	*Piotr Zdyb*	*SWK/0065/PWBKb/18 Spec. konstrukcyjna*	
Konstrukcja: SPRAWDZIŁ:	*Marek Szczerba*	*SWK/BO/0037/12 Spec. konstrukcyjna*	
Projekt OPRACOWAŁ:	*Dariusz Celuch*		