



230V/400V

szybkie wyłączenie w układzie sieci TN-S/Wyłącznik ochronny

- UWAGI:
- Przewody i zabezpieczenie dobrano wg PN-HD 60364
  - Lokalizacja rozdzielnicy "RM2" według rys. nr IE-07
  - Aparaturę wyposażeniową "RM2" należy rozmieścić w typowej rozdzielnicy modułowej 3x12 zamykanej na zamek patentowy
  - Wszystkie elementy oraz wolne miejsca umieszczone za elewacją tablicy zastonić zaślepkami

Wszystkie prawa zastrzeżone. Łączenie z prawem reprodukcji lub udostępnienia osobom trzecim tego rysunku lub jego części bez wyraźnego upoważnienia autora. Biuro Projektowe Draft (Dz.U. 24/1974, poz.83 art. 115-118)	Rewizje nr/data:	Temat rewizji - krótki opis:		
	Jednostka Projektowa:	DRAFT ENGINEERS Sp. z o.o.		
	Nazwa Inwestora:	ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice e-mail:biuro@biurodraft.com.pl www.biurodraft.com.pl		
	Nazwa obiektu budowlanego:	Remont budynku mieszkalnego, jednorodzinnego [...] w miejscowości Chmielnik.		
	Adres obiektu budowlanego:	ul. Żeromskiego, 26-020 Chmielnik		Nr działek inwestycji: 1358/1
	Branża:	ELEKTRYCZNA	Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY
	Funkcja:	Imię i nazwisko:		Nr projektu: 569/PA-K/04/2023
	Projektant:	mgr inż. Paweł Kamoda		Podpis: Data opracowania: kwiecień, 2023 r.
	Nazwa Rysunku:	SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI RM2		
		Skala: -:-:-		Nr rys.: IE-03