

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja „Przebudowa drogi wewnętrznej Lubania - Lipy (druga linia zabudowy) - sołectwo Lipy”

Adres: Lubania/Lipy

Kody CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Inwestor: Gmina Chmielnik
Pl. Kościuszki 7
26-020 Chmielnik

Wykonawca:

Sporządził: Beniamin Szymczyk

Sprawdził:

Data opracowania: 15.11.2022

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1.1	BCD D-01.01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym 0,59	km km	 0,590	0,590
1.2	BCD D-01.02.01.22.01	Karczowanie krzaków i podszycia ilości sztuk krzaków 3000/ha. Wywiezienie pozostałości po karczunku. 0,01	ha ha	 0,010	0,010
2	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
2.1	BCD D-04.01.01.13.01	Koryta wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 40 cm 592*4,2+50	m2 m2	 2 536,400	2 536,400
2.2	BCD D-04.05.01.62.04	Wykonanie podbudowy z mieszanki żwirowej z cementem C1,5/2 z wytwórni, grubość warstwy 15 cm 592*4,2+50	m2 m2	 2 536,400	2 536,400
2.3	BCD D-04.04.02.24.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 592*4,2+50	m2 m2	 2 536,400	2 536,400
2.4	BCD D-05.03.05.11.04	Wykonanie warstwy wiązującej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowodzonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm 592*4,1+50	m2 m2	 2 477,200	2 477,200
2.5	BCD D-05.03.05.21.05	Wykonanie warstwy ciernistej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowodzonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 592*4+50	m2 m2	 2 418,000	2 418,000
3	45233000-9	Roboty wykończeniowe			
3.1	BCD D-04.04.02.51.02	Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 592*2*0,5	m2 m2	 592,000	592,000
3.2	BCD D-06.01.01.21.02	Plantowanie i humusowanie z obsianiem mieszanek traw terenu o szerokości do 1 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 15 cm z dowozem ziemi urodzajnej z odległości do 5 km 592*2*0,5	m2 m2	 592,000	592,000
3.3	KNNR 11 0305-0410	Zmiana lokalizacji hydrantu powierzchniowego nadziemnego z pojedynczym zamknięciem, na kolanach stopowych kołnierзовych o średnicy 80 mm, głębokość zabudowy 1500 mm, kolumna hydrantu żeliwna. 1	szt. szt.	 1,000	1,000